OFFICINA TERMOPLASTICA MILANESE S.r.l.

ALTA TEMPERATURA

BP

TRONCHETTI CONICI (FINO A 177°C)
TAPERED PLUGS (TILL 177°C)



CODICE / REFERENCE	DIMENSIONI (mm) / DIMENSIONS (mm)			RIFERIMENTI DI UTILIZZO / SELECTION GUIDE	
				Ø Foro - Hole Ø	
	d	D	H	Min.(mm)	Max.(mm)
BP- 63	0,4	1,6	15,9	1	1
BP- 78	0,5	2	19	1	1
BP- 81	0,8	2,5	15,9	1	2
BP- 99	0,8	3,2	15,9	1	3
BP- 100	1,6	3,2	15,9	2	3
BP- 101	1,6	4,8	15,9	2	4
BP- 101 XL	1,6	4,8	19	2	4
BP- 101 SXL	1,6	4,8	25,4	2	4
BP- 101 SH	2,8	4,8	10	3	4
BP- 107 XL	3	15	35	4	14
BP- 102	3,2	6,4	19	4	6
BP- 102 XL	3,2	6,4	25,4	4	6
BP- 375 XL	3,2	9,5	31,8	5	8
BP- 500 XL	3,2	12,7	50,8	5	11
BP- 103	4,8	8,7	15,9	6	8
BP- 103 XL	4,8	8,7	25,4	6	8
BP- 394 XL	5	10	48	6	9
BP- 105	6,4	9,5	12,7	7	9
BP- 104	6,4	9,5	19	7	9
BP- 104 XL	6,4	11,1	25,4	7	9
BP- 000 XL	7,9	12,7	25,4	9	11
BP- 107	7,9	14,3	25,4	9	13
BP- 106	8,7	11,1	17,5	9	10
BP- 000	8,7	11,9	20,6	9	11
BP- 00	10,3	15,1	25,4	11	14
BP- 108	11,1	15,9	22,2	12	15
BP- 109	11,1	17,4	25,4	12	16
BP- 0	12,7	16,7	25,4	14	16
BP- 1	14,3	19	25,4	16	18
BP- 2	15,9	20	25,4	17	19
BP- 2,5	15,9	20,6	25,4	17	20
BP- 3,5	17	25	25,4	18	24
BP- 3	18,3	23,8	25,4	19	22
BP- 4	19,8	25,4	25,4	21	24
BP- 5	23	27	25,4	24	26
BP- 5,5	23,8	28	25,4	25	27
BP- 6	26,2	31,7	25,4	27	30
BP- 6,5	27	33,3	25,4	28	32
BP- 7	30,2	36,5	25,4	31	35
BP- 7,5	31,7	39	25,4	33	38
BP- 8	33,3	41,3	25,4	34	40
BP- 8,5	35,7	43	25,4	37	42
BP- 9	37,3	44,4	25,4	38	43
BP- 9,5	38	46	25,4	39	45
BP- 10	41,3	50	25,4	42	49
BP- 10,5	44,4	52,4	25,4	45	52
BP- 11	47,6	56	25,4	49	55
BP- 11,5	50	62,7	25,4	51	62
BP- 12	54	63,5	25,4	55	63
BP- 13	58	68,3	25,4	59	67
BP- 13,5	62	75	35	63	74
BP- 13,78	68	82	35	69	81
BP- 14	76,2	88,9	38,1	77	88
BP- 15	82,5	101,6	38,1	83	100
BP- 16	88,9	127	50,8	90	126